

*Power You Can
Depend On*



PLP系列

纯铅阀控式酸蓄电池 (VRLA)

适用领域: UPS备用电源



WWW.CDTECHNO.COM.CN
WWW.CDTECHNO.COM

PLP系列



PURE LEAD PLUS

纯铅阀控式酸蓄电池 (VRLA)

适用领域: UPS备用电源



应用

- 数据中心
- 网络运行中心
- 工业程序控制设备
- 网络基站
- 半导体生产
- 银行和金融市场
- 电厂
- 医院和测试实验室
- 应急中心

电池特性

- 15 年设计寿命@25°C
- 纯铅技术铅膏工艺,使电池具有长寿命,超高倍率性能和优异的高温性能
- 标准5年质保
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%,电解液具有免维护功能
- 低钙合金设计,在工业领域中具有较低的含钙量,降低了板栅的增长、气体的生成,延长了电池的寿命
- UL认证的阻燃的单向排气阀,使电池更安全且具有更长的寿命
- 具有一致的再复合设计,防止热失控,防止气体生成及阻燃的特点,符合Bellcore 4228
- 阻燃的聚丙烯槽盖,符合UL94 V-0
- C&D的极板工艺技术,可以提高活性物质的利用率,提高电池的能量密度,降低电池的浮充电流
- 槽盖的热封黏结以及氦气泄露检测确保电池的槽盖密封不漏液
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织 (IATA/ICAO) 的特别规定A67,可以航空投运
- 可以以非危险品 (DOT-CFR 49款 171-189 部分) 进行地面运输
- 可以以非危险品 (根据IMDG 修正27款) 进行水路运输

电池规格

型号	V	Watts/Cell @ 15min	外形尺寸(mm)				重量(Kg)	端柱类型(螺栓)
			L	W	H	TH		
UPS 12-3300 PLP	12	552.4	273	174	200	204	27.0	嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-3800 PLP	12	643.0	319	174	202	205	31.5	嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-4000 PLP	12	681.0	341	173	213	216	35.3	嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-4700 PLP	12	795.5	341	173	213	216	38.0	嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-4800 PLP	12	806.2	345	173	275	278	46.6	嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-5400 PLP	12	910.4	345	173	275	278	48.6	嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-6300 PLP	12	1064.6	345	173	275	278	52.9	嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-4200F PLP	12	711.6	511	109	231	231	37.1	嵌入式 (M6)
UPS 12-6200F PLP	12	1042.5	559	125	278	278	55.2	嵌入式 (M8)
UPS 12-6800F PLP	12	1134.6	559	125	322	322	64.9	嵌入式 (M8)
UPS 12-8000F PLP	12	1347.9	559	154	322	322	77.3	嵌入式 (M8)
UPS 12-9200F PLP	12	1542.8	559	154	322	322	85.2	嵌入式 (M8)

注:所有的尺寸信息仅供参考。请联系西恩迪公司代表以便获得详细的尺寸信息。

电池规格

工作温度范围	放电: -40°C 到 71°C, 充电: -23°C 到 60°C (应用温度补偿后的电压充电)
推荐的工作温度范围	23°C 到 27°C
推荐的最大充电电流	C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)
浮充电压	温度平均在25°C 时, 13.65 ± 0.15 VDC/每节
最大交流纹波 (充电器)	为最佳效果, 推荐浮充电压波动0.5% RMS或1.5%的峰-峰值(P-P), 最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P), 最大允许交流纹波电流=C/20 A RMS
自放电	在25°C环境可以储存4个月, 然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存, 刷新充电的间隔时间要短些。请参考C&D手册41-7272, 《自放电和库存控制》。
均衡和循环应用时的充电电压	温度平均在25°C 时, 14.4 to 14.8 VDC/每节








技术参数

型号	Watts/Cell @ 2min, 1.67EPV	Watts/Cell @ 3min, 1.67EPV	Watts/Cell @ 4min, 1.67EPV	Watts/Cell @ 5min, 1.67EPV	Watts/Cell @ 10min, 1.67EPV	Watts/Cell @ 15min, 1.67EPV
UPS 12-3300 PLP	679.2	636.3	582.7	552.4	419.2	326.4
UPS 12-3800 PLP	777.2	731.6	674.6	643.0	492.0	376.4
UPS 12-4000 PLP	829.4	793.8	749.3	681.0	524.5	407.8
UPS 12-4700 PLP	1016.3	942.1	849.3	795.5	631.2	475.1
UPS 12-4800 PLP	970.3	914.5	844.7	806.2	633.4	500.0
UPS 12-5400 PLP	1027.2	986.2	934.9	910.4	714.7	550.2
UPS 12-6300 PLP	1281.6	1207.8	1115.5	1064.6	820.9	630.1
UPS 12-4200F PLP	856.7	807.4	745.7	711.6	522.3	410.1
UPS 12-6200F PLP	1255.0	1182.7	1092.4	1042.5	783.4	615.1
UPS 12-6800F PLP	1365.9	1287.2	1188.9	1134.6	878.9	700.1
UPS 12-8000F PLP	1622.7	1529.3	1412.4	1347.9	1044.6	830.1
UPS 12-9200F PLP	1857.3	1750.4	1616.6	1542.8	1228.2	1000.2

技术参数

型号	单格数	最大放电电流(Amps)	短路电流 (Amps @ 0.1 Sec)	IEC 短路电流(Amps)	IEC 内阻 (ohms)
UPS 12-3300 PLP	6	800	4026	2381	5.29
UPS 12-3800 PLP	6	800	4705	2734	4.65
UPS 12-4000 PLP	6	800	5330	3199	4.06
UPS 12-4700 PLP	6	800	5890	3350	3.77
UPS 12-4800 PLP	6	800	5525	3160	3.96
UPS 12-5400 PLP	6	800	6396	3613	3.48
UPS 12-6300 PLP	6	800	7423	4146	2.99
UPS 12-4200F PLP	6	800	4956	2864	4.40
UPS 12-6200F PLP	6	800	6560	3698	3.40
UPS 12-6800F PLP	6	900	7911	4400	2.80
UPS 12-8000F PLP	6	1200	9787	5376	2.31
UPS 12-9200F PLP	6	1200	10109	5543	2.28

电池端柱图

 UPS 12-3300 PLP	 UPS 12-3800 PLP	 UPS 12-4000 PLP, UPS 12-4700 PLP
 UPS 12-4800 PLP, UPS 12-5400 PLP, UPS 12-6300 PLP	 UPS 12-4200F PLP	
 UPS 12-6200F PLP, UPS 12-6800F PLP	 UPS 12-8000F PLP, UPS 12-9200F PLP	

PLP系列

UPS12-3300 PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	465.3	351.9	278.0	230.4	199.2	176.9	134.5	110.7	80.5
1.80	-	-	-	510.2	383.8	304.8	249.7	213.9	188.6	141.9	115.9	83.9
1.75	-	-	-	534.1	401.0	314.3	257.2	220.2	194.0	145.4	118.5	85.5
1.70	668.0	625.8	573.1	543.4	412.3	321.5	263.2	225.4	198.6	147.0	118.8	85.9
1.67	679.2	636.3	582.7	552.4	419.2	326.4	266.6	227.8	200.4	147.7	119.0	86.2
1.65	683.1	640.0	586.1	555.7	423.9	329.4	269.3	230.3	202.7	148.7	119.4	86.5

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	200.2	170.7	135.2	87.3	53.4	29.4	20.7	13.4	8.7	7.1	6.0	3.7
1.85	248.3	185.0	150.5	95.9	58.0	31.8	22.4	14.5	9.4	7.6	6.5	4.0
1.80	267.8	196.8	162.3	101.8	60.7	33.1	23.3	15.1	9.8	7.9	6.7	4.1
1.75	277.5	203.2	168.2	105.4	62.0	33.8	23.7	15.4	9.9	8.0	6.8	4.2

UPS12-3800 PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	531.0	397.4	310.9	262.1	229.7	206.2	158.6	131.6	93.4
1.80	-	-	-	580.7	441.9	339.9	283.3	245.9	219.2	167.0	137.7	97.4
1.75	-	-	-	614.3	467.9	359.6	297.3	256.5	227.4	171.3	140.1	98.8
1.70	764.0	719.2	663.2	632.1	481.9	370.0	304.5	261.8	231.5	174.3	142.5	100.2
1.67	777.2	731.6	674.6	643.0	492.0	376.4	309.0	265.1	234.0	175.9	143.7	100.8
1.65	786.1	740.0	682.4	650.4	498.9	380.7	312.0	267.3	235.7	177.3	144.9	101.5

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	217.8	191.5	159.6	103.3	61.7	33.7	23.6	15.1	10.0	8.3	7.0	4.5
1.85	291.3	223.0	178.0	114.5	67.4	36.7	25.7	16.4	10.9	8.9	7.6	4.9
1.80	316.8	241.4	192.0	122.5	69.3	37.8	26.5	17.0	11.3	9.3	7.9	5.1
1.75	330.3	251.3	200.2	125.5	71.0	38.6	27.1	17.3	11.4	9.4	8.0	5.1

UPS12-4000 PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	555.8	418.0	338.8	286.4	251.4	226.0	175.4	146.5	104.3
1.80	-	-	-	624.2	468.7	372.8	311.0	270.2	241.0	185.4	153.9	109.2
1.75	-	-	-	649.9	490.4	386.2	323.7	282.2	252.4	191.3	157.2	111.4
1.70	815.0	773.8	722.3	673.9	510.4	399.9	333.3	289.4	257.9	194.0	158.5	112.3
1.67	829.4	793.8	749.3	681.0	524.5	407.8	339.0	293.8	261.4	195.6	159.3	112.8
1.65	833.0	800.0	758.7	689.5	530.2	411.7	342.2	296.4	263.7	196.7	159.8	113.1

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	214.4	201.5	162.3	109.9	68.2	36.9	25.8	16.4	10.8	8.9	7.6	4.8
1.85	295.7	236.8	189.0	122.2	74.8	40.4	28.2	17.9	11.8	9.7	8.2	5.2
1.80	346.5	262.6	210.0	131.0	78.7	42.3	29.4	18.6	12.2	10.0	8.5	5.4
1.75	363.0	277.5	220.0	134.8	79.7	42.9	29.8	19.0	12.5	10.2	8.6	5.5

UPS12-4700 PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	560.6	479.5	378.1	315.7	274.6	245.0	189.1	157.3	109.9
1.80	-	-	-	674.2	535.5	415.2	343.4	296.4	262.9	200.6	165.6	115.3
1.75	-	-	-	738.6	584.1	441.1	362.4	311.1	274.7	207.0	169.3	117.7
1.70	984.1	912.3	822.5	770.4	613.2	460.1	375.2	320.3	281.5	210.4	171.2	118.9
1.67	1016.3	942.1	849.3	795.5	631.2	475.1	384.7	326.6	285.8	212.6	172.3	119.6
1.65	1024.8	950.0	856.5	802.2	643.5	479.1	388.2	329.8	288.7	214.1	173.2	120.1

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	267.5	238.1	187.5	119.2	73.8	39.7	27.6	17.5	11.5	9.4	8.0	5.1
1.85	358.9	276.7	217.5	132.9	81.5	43.6	30.3	19.1	12.5	10.2	8.7	5.5
1.80	397.7	305.2	241.0	142.7	85.7	45.8	31.7	19.9	13.0	10.6	9.0	5.7
1.75	424.5	325.8	257.3	148.8	86.6	46.9	32.4	20.3	13.2	10.8	9.1	5.7

UPS12-4800 PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	553.8	454.0	376.5	323.0	288.9	263.8	208.2	176.0	129.4
1.80	-	-	-	650.6	528.3	426.0	359.0	316.8	286.1	222.4	186.0	136.8
1.75	-	-	-	705.4	569.0	454.0	379.0	332.0	298.0	229.0	190.0	138.5
1.70	919.7	866.7	800.5	764.1	611.9	483.7	400.3	348.2	310.8	235.9	194.0	140.1
1.67	970.3	914.5	844.7	806.2	633.4	500.0	411.4	356.4	317.0	238.6	195.0	140.7
1.65	1008.0	950.0	877.5	837.5	652.8	510.9	419.0	362.0	321.3	240.6	196.0	141.2

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	214.2	212.4	188.8	131.0	80.0	46.4	33.4	22.0	14.8	12.0	10.2	6.4
1.85	295.0	269.1	220.2	147.6	91.5	51.6	36.9	24.2	16.3	13.3	11.3	7.1
1.80	383.7	312.2	249.6	160.0	97.2	54.4	38.7	25.2	16.9	13.8	11.7	7.3
1.75	422.3	334.0	266.5	166.3	98.5	55.0	39.4	25.8	17.3	14.1	11.9	7.5

UPS12-5400 PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	592.5	500.6	408.4	350.6	311.5	282.8	224.4	190.4	135.6
1.80	-	-	-	720.4	588.0	467.8	393.2	343.7	307.9	239.8	200.8	142.3
1.75	-	-	-	806.9	645.1	508.8	422.0	365.0	324.2	248.9	206.3	145.9
1.70	979.1	940.0	891.1	867.8	685.5	534.2	439.4	377.5	333.6	253.4	208.5	147.2
1.67	1027.2	986.2	934.9	910.4	714.7	550.2	453.9	391.0	346.2	258.2	209.7	148.0
1.65	1062.5	1020.0	966.9	941.6	726.0	561.2	461.5	396.5	350.3	259.8	210.2	148.5

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	284.9	246.3	206.9	145.3	88.4	51.7	36.4	23.6	15.4	12.5	10.6	6.7
1.85	350.2	294.6	246.6	162.4	97.3	57.0	39.7	25.2	16.6	13.6	11.6	7.3
1.80	423.8	342.0	279.0	176.5	103.2	59.9	41.6	26.3	17.3	14.1	12.0	7.6
1.75	467.3	363.2	299.0	182.9	106.3	61.4	42.6	26.8	17.6	14.4	12.2	7.7

PLP系列

UPS12-6300 PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	829.6	667.9	532.5	443.0	377.6	336.4	245.2	195.9	140.0
1.80	-	-	-	962.2	746.4	583.7	480.2	405.5	358.8	258.1	204.2	145.6
1.75	-	-	-	1023.4	794.8	612.2	499.9	419.3	369.2	265.0	209.5	149.2
1.70	1269.9	1196.8	1105.4	1054.9	811.9	625.5	508.5	424.9	373.1	267.7	211.5	150.5
1.67	1281.6	1207.8	1115.5	1064.6	820.9	630.1	512.4	428.2	376.1	269.7	213.0	151.5
1.65	1300.8	1225.8	1132.1	1080.4	828.7	636.2	516.4	430.9	378.0	270.9	213.9	152.1

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	260.7	256.7	217.1	146.8	88.1	49.1	34.4	21.7	14.1	11.5	9.7	6.1
1.85	368.4	312.8	253.7	167.9	98.2	54.3	38.0	24.0	15.5	12.6	10.6	6.6
1.80	455.9	362.4	292.0	185.0	104.2	57.2	40.2	25.2	16.2	13.2	11.1	6.9
1.75	495.3	389.9	311.3	189.5	106.4	58.1	40.8	25.5	16.4	13.3	11.2	7.0

UPS12-4200F PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	558.5	421.8	331.3	279.0	240.5	216.0	162.4	132.6	95.4
1.80	-	-	-	635.2	466.2	366.2	306.5	262.7	235.0	173.6	140.0	100.5
1.75	-	-	-	670.0	491.7	386.1	321.2	273.8	244.0	178.3	142.7	102.4
1.70	844.2	795.5	734.8	701.2	514.6	404.1	334.4	283.8	252.0	182.6	145.3	104.2
1.67	856.7	807.4	745.7	711.6	522.3	410.1	339.5	288.2	256.0	184.8	146.6	105.1
1.65	867.2	817.2	754.8	720.3	528.6	415.1	344.1	292.5	260.0	186.9	147.9	106.0

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	209.0	190.0	151.8	99.6	60.6	35.0	25.4	16.7	10.8	8.8	7.5	4.7
1.85	282.9	224.1	178.0	113.9	66.8	38.4	27.7	18.5	12.0	9.7	8.2	5.1
1.80	329.3	253.3	199.6	124.3	71.0	40.5	29.2	19.4	12.6	10.2	8.6	5.3
1.75	355.0	269.4	211.5	127.6	73.0	41.5	29.8	19.8	12.8	10.4	8.8	5.5

UPS12-6200F PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	744.5	622.5	501.6	431.7	379.0	344.9	261.6	215.0	156.8
1.80	-	-	-	937.4	694.5	553.2	472.5	412.2	373.4	281.2	230.0	166.2
1.75	-	-	-	988.2	742.6	583.1	494.2	428.2	386.0	288.0	234.0	169.0
1.70	1234.6	1163.5	1074.6	1025.5	770.7	605.1	508.0	436.4	391.0	291.4	236.5	170.7
1.67	1255.0	1182.7	1092.4	1042.5	783.4	615.1	513.8	439.4	392.5	292.8	237.8	171.5
1.65	1265.2	1192.3	1101.2	1050.9	789.8	620.1	516.8	441.2	393.5	293.4	238.2	172

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	273.9	273.9	231.4	157.2	97.0	55.3	39.6	26.0	17.1	13.9	11.8	7.4
1.85	378.0	340.4	272.3	180.5	109.0	61.8	44.0	28.7	19.0	15.5	13.1	8.1
1.80	482.1	383.0	312.0	197.0	117.5	65.8	46.7	30.4	20.1	16.3	13.8	8.5
1.75	551.1	408.0	330.0	201.0	120.0	67.0	47.5	30.9	20.3	16.5	13.9	8.6

UPS12-6800F PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	758.4	649.2	545.0	476.6	424.2	390.0	300.0	249.0	181.5
1.80	-	-	-	964.3	730.8	597.2	520.0	461.3	423.0	323.1	266.8	193.2
1.75	-	-	-	1035.9	791.7	630.1	544.1	479.1	437.0	330.8	271.5	196.5
1.70	1324.3	1248.0	1152.7	1100.0	852.2	669.1	570.2	496.4	449.0	336.0	273.5	198.6
1.67	1365.9	1287.2	1188.9	1134.6	878.9	700.1	583.0	503.6	453.0	338.1	274.7	199.3
1.65	1385.7	1305.9	1206.1	1151.0	891.7	703.1	590.1	508.7	457.0	339.7	275.2	199.7

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	280.4	280.4	252.5	172.0	107.0	64.1	46.0	30.4	20.1	16.4	13.9	8.7
1.85	394.4	367.2	296.5	199.0	121.0	71.4	51.1	33.5	22.1	18.0	15.2	9.5
1.80	508.3	414.3	341.0	221.0	130.0	75.1	53.9	35.2	23.2	18.8	15.9	9.9
1.75	586.2	451.9	363.0	230.0	134.4	76.6	54.6	35.7	23.6	19.2	16.2	10.1

UPS12-8000F PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	846.0	776.8	643.1	568.8	511.3	473.4	366.7	305.9	219.9
1.80	-	-	-	1075.6	871.2	706.0	622.5	558.1	515.8	394.0	325.4	232.3
1.75	-	-	-	1224.4	948.9	770.1	661.3	590.1	543.5	409.9	335.6	238.8
1.70	1549.7	1460.4	1348.8	1287.2	1009.9	800.6	688.9	609.9	558.5	417.3	339.4	241.3
1.67	1622.7	1529.3	1412.4	1347.9	1044.6	830.1	713.0	624.8	567.9	422.0	341.9	242.8
1.65	1630.3	1536.4	1419.0	1354.2	1049.5	834.0	717.5	629.7	573.0	424.7	343.4	244.0

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	339.6	339.6	294.9	217.9	138.4	82.3	60.0	39.1	25.9	21.1	17.8	10.9
1.85	463.9	440.5	360.5	253.1	156.0	90.1	65.2	42.3	27.8	22.7	19.2	11.9
1.80	588.1	506.2	411.3	278.0	164.0	94.0	67.5	43.8	29.1	23.8	20.1	12.4
1.75	675.6	529.6	437.7	292.8	169.5	96.2	68.4	44.4	29.7	24.2	20.5	12.6

UPS12-9200F PLP

恒功率放电 - Watts Per Cell @ 25°C

EPV	2min	3min	4min	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	45 min	60 min	90 min
1.85	-	-	-	1012.3	933.0	759.8	649.5	566.8	513.7	384.4	313.0	229.6
1.80	-	-	-	1297.6	1044.5	850.6	720.9	624.5	563.0	415.1	334.4	243.6
1.75	-	-	-	1400.5	1114.9	907.9	763.7	657.3	589.7	431.2	345.3	250.1
1.70	1795.0	1691.6	1562.4	1491.0	1186.9	983.1	801.7	681.6	606.1	442.0	353.2	254.7
1.67	1857.3	1750.4	1616.6	1542.8	1228.2	1000.2	823.7	696.0	616.2	447.7	356.9	256.7
1.65	1884.2	1775.6	1640.0	1565.1	1245.9	1014.5	834.1	703.7	622.3	451.4	359.4	257.9

恒电流放电 - Amperes @ 25°C

EPV	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 hr	3 hr	5 hr	8 hr	10 hr	12 hr	20 hr
1.90	373.0	373.0	345.0	238.5	148.5	84.7	60.6	39.1	25.6	20.9	17.8	11.1
1.85	521.7	480.0	393.0	270.0	168.0	96.1	67.9	43.2	28.1	22.9	19.4	12.0
1.80	670.4	550.0	448.0	300.0	181.1	102.0	71.3	45.0	29.3	23.9	20.2	12.5
1.75	765.0	600.0	490.0	315.0	187.5	104.1	72.1	45.4	29.7	24.3	20.6	12.7

TECHNOLOGIES

Contact us 联系我们

Headquarters 美国总部

C&D Technologies, Inc.
200 Precision Road
Horsham, PA 19044 USA

西恩迪超骏(上海)能源科技有限公司

C&D Trojan (Shanghai) Energy Technologies Co., Ltd.
电话: 400-678-3721

西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司

C&D Trojan (Shanghai) Power Technologies Co., Ltd.
地址: 上海市星火开发区莲都路55号
电话: (86) 21 3711 1222

西恩迪电源科技江苏有限公司

地址: 江苏省邳州高新技术开发区循环经济产业园
电话: (86) 516 8687 9857

C&D Technologies (Hong Kong) Ltd.

Tel: (852) 2119 9870
Fax: (852) 2117 0342
E-mail: Bhui@cdtrojan.com

C&D Tech (Singapore) Pte Ltd.

Tel: (65) 6291 1031
Fax: (65) 6291 0767
E-mail: Bhui@cdtrojan.com

C&D Tech Power Solutions (India) Private Limited

Tel: (91) 97 4177 7503
E-mail: PT@cdtrojan.com

上海销售办事处

地址: 上海市吴中路1799号V1栋209室
电话: (86) 021-60900670

北京销售办事处

地址: 北京市东三环北路辛2号迪阳大厦
电话: (86) 10 8453 7995/8453 7948

深圳销售办事处

地址: 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A712
电话: (86) 755 8330 2838

西安销售办事处

地址: 陕西省西安市雁塔区团结南路10号睿中心1302室
电话: (86) 29 8886 8564

沈阳销售办事处

电话: (86) 138 8939 7615

成都销售办事处

电话: (86) 182 0053 6971

武汉销售办事处

电话: (86) 130 7125 1590

Website 网址

www.cdtechno.com.cn
www.cdtechno.com

全国服务热线电话(China Service Hotline): 400-678-3721

C&D保留解释和更改产品技术参数权利

C&D reserves the right to revise the data and information provided in this catalogue.