

Power You Can
Depend On



LBTY 12V(S) 系列

阀控式铅酸蓄电池(VRLA)

—— 型号齐全，容量更高



微信公众号



京东专卖店



WWW.CDTROJAN.CN

LBTY 12V(S)系列

LBTY 12V(S)系列

阀控式铅酸蓄电池

适用领域：备用电源
12V 26 - 240 Ah



应用

- 不间断电源 (UPS)
- 电信
- 电力
- 通用应用
- 其他浮充应用

电池特性

- 设计寿命：12年
- 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- 计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的生产量
- UL认证的组件
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织 (IATA/ICAO) 的特别规定A67，可以航空运输
- 可以以非危险品 (DOT-CFR 49款171-189部分) 进行地面运输
- 可以以非危险品 (根据IMDG 修正27款) 进行水路运输

电池规格

型号	V	容量/Ah (C20,1.75V@25°C)	外形尺寸(mm)				重量(Kg)	端柱类型(螺栓)
			L	W	H	TH		
C&D 12-26S LBT	12	26	166	175	123	125	7.9	嵌入式 (M5)
C&D 12-40S LBT	12	43	197	165	176	176	13.5	嵌入式 (#10-32UNF)
C&D 12-54S LBT	12	54	242	142	201	225	17.0	L-型 (M6)
C&D 12-65S LBT	12	67	331	166	171	174	21.3	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-76S LBT	12	76	273	174	201	224	23.3	L-型 (M6)
C&D 12-100S LBT	12	100	319	173	203	230	29.6	L-型 (M6)
C&D 12-110S LBT	12	114	341	173	213	241	32.5	L-型 (M6)
C&D 12-120S LBT	12	120	341	173	215	218	33.3	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-150S LBT	12	150	345	173	275	278	44.1	嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-200S LBT	12	200	525	239	227	227	65.0	嵌入式 (M8)
C&D 12-240S LBT	12	240	525	239	227	227	66.2	嵌入式 (M8)

电池规格

工作温度范围	放电：-40°C到71°C，充电：-23°C到60°C (应用温度补偿后的电压充电)
推荐的工作温度范围	23°C到27°C
浮充电压	温度平均在25°C时，13.65 ±0.15 VDC/每节 (最佳充电电压13.65V/每节)
推荐的最大充电电流	0.2C A @20小时率
均衡和循环应用时的充电电压	温度平均在25°C时，14.4 到 14.8 VDC/每节
最大交流纹波 (充电器)	为最佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或1.5%的峰-峰值(P-P)，最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS
自放电	在25°C环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些
附件 (可选)	电池间的连接线，支架，电池柜

注：电池安装保留15mm最小间距和空气通道。
所有的尺寸信息仅供参考。请联系西恩迪公司代表以便获得详细的尺寸信息。尺寸如有变更，恕不另行通知。
数据表标注的设计寿命是理想使用状态下的使用年限。使用过程中的条件变化，不会影响设计寿命，但会使实际使用寿命低于设计寿命。

TECHNOLOGIES

Contact us 联系我们

Headquarters 美国总部

C&D Technologies, Inc.
200 Precision Road
Horsham, PA 19044 USA

西恩迪超骏(上海)能源科技有限公司

C&D Trojan (Shanghai) Energy Technologies Co., Ltd.
电话: 400-678-3721

西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司

C&D Trojan (Shanghai) Power Technologies Co., Ltd.
地址: 上海市星火开发区莲都路55号
电话: (86) 21 3711 1222

西恩迪电源科技江苏有限公司

地址: 江苏省邳州高新技术产业开发区循环经济产业园
电话: (86) 516 8687 9857

C&D Technologies (Hong Kong) Ltd.

Tel: (852) 2119 9870
Fax: (852) 2117 0342
E-mail: Bhui@cdtrojan.com

C&D Tech (Singapore) Pte Ltd.

Tel: (65) 6291 1031
Fax: (65) 6291 0767
E-mail: Bhui@cdtrojan.com

C&D Tech Power Solutions (India) Private Limited

Tel: (91) 97 4177 7503
E-mail: PT@cdtrojan.com

上海销售办事处

地址: 上海市闵行区【虹桥绿谷广场】申长路588号B座3A02室
电话: (86) 021-60900670

北京销售办事处

地址: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦709 B室
电话: (86) 10 8453 7948

深圳销售办事处

地址: 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A712
电话: (86) 755 8330 2838

西安销售办事处

地址: 陕西省西安市高新二路新世纪大厦9层9C3
电话: (86) 29 8886 8564

沈阳销售办事处

电话: (86) 138 8939 7615

成都销售办事处

电话: (86) 182 0053 6971

武汉销售办事处

电话: (86) 136 6728 7812

Website 网址

www.cdtrojan.cn

全国服务热线电话(China Service Hotline): 400-678-3721

C&D保留解释和更改产品技术参数权利

C&D reserves the right to revise the data and information provided in this catalogue.